



RK10xx OLIO PER DECKING

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Campi d'impiego: pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredi da giardino.

Informazioni sul prodotto: mantiene la naturale bellezza del legno ritardando l'ingrigimento dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici. Contiene assorbitori UV ad ampio spettro e catturatori di radicali liberi per ridurre l'azione degradativa delle radiazioni solari. Facile da applicare. Non sfoglia nel tempo, si autoconsuma.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

Manutenzione: nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente ripristinare la superficie attraverso l'applicazione di 1-2 mani di RK10xx. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

Sovraverniciabilità: Olio per decking della serie RK10xx.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L, 10 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Rullo



Resa 12-20 m² / L



Miscolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-3 ore



Essiccazione finale 48 ore



Calpestabile dopo 72 ore



RK1000
MIELATO



RK1001
TEAK