

RLxx60 SMALTO BRILLANTE UNIVERSALE

Protezione-Rifinitura-Manutenzione per legno e ferro

Campi d'impiego su legno: serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Campi d'impiego su ferro: cancellate, strutture, lamiere in ferro e zincate.

Informazioni sul prodotto: è una finitura pigmentata brillante ad alta copertura. Resiste ai raggi UV e agli altri agenti atmosferici.

Caratteristiche applicative: formulato ad elevate pennellabilità, distensione e copertura. Si consiglia l'applicazione di 2 mani.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Si può applicare in 1-2 mani su legno grezzo carteggiato con grana 150 e impregnato con tonalità vicina al colore finale.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RLxx60 su legno trattato con primer o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura occorre carteggiare con grana 220-240. Pulire la superficie.

Ferro. Si applica su ferro pretrattato con Antiruggine RR1550 o su ferro già verniciato.

Sovraverniciabilità: Smalti brillanti della serie RLxx60.

Confezioni: 0,75 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Con acqua fino al 10 %



Pennello, Spruzzo



Resa 10 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-6 ore



Essiccazione finale 12 ore



RL6160
BIANCO ALPINO



RL6260
BIANCO PERLA



RL6360
GIALLO ZINCO



RL6460
ROSSO FUOCO



RL6560
BLU GENZIANA



RL6660
VERDE MUSCHIO



RL6760
VERDE TURCHESE



RL6860
GRIGIO VAIO