

RV5000 FONDO RINNOVALEGNO

Ripristino legni molto degradati

Campi d'impiego: manufatti in legno usurati e degradati come serramenti, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.

Informazioni sul prodotto: RV5000 è un fondo all'acqua pigmentato che permette di rinnovare manufatti in legno già parzialmente verniciati, degradati e usurati. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato.

Caratteristiche applicative

- La colorazione crema è simile a quella del legno nuovo non verniciato ed è una ottima base di partenza per qualsiasi colorazione.
- Si può applicare su legno annerito oppure su vecchi strati di vernice.
- Alta protezione dai raggi UV.

Istruzioni d'uso

Preparazione superfici in legno non verniciate. Il supporto deve essere carteggiato con grana 180-220 seguendo la venatura del legno. Ripulire la superficie prima dell'applicazione.

Preparazione superfici in legno verniciate. Carteggiare a fondo con grana 80-150 i vecchi strati di vernice e ripulire prima dell'applicazione. Stendere il Fondo Rinnovalegno RV5000 evitando accumuli di prodotto. Sovraverniciare non prima di 4 ore e non dopo 16 ore.

Sovraverniciabilità: Finiture delle serie classica RFxx20, alta resistenza UV RQxx70, cerosa RCxx30.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 12°C



Pronto all'uso o diluito con acqua fino al 10%



Pennello, Spruzzo



Resa 10 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Sovraverniciabile dopo 4 ore e non oltre 16 ore



RV5000
CREMA