



## VB3310 OLIO PER TEAK

Trattamento-Manutenzione legni esotici

**Campi d'impiego:** pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredo da giardino.

**Informazioni sul prodotto:** nutre il legno esotico, blocca l'ingrigimento e preserva la naturale bellezza del legno.

### Istruzioni d'uso

*Legno grezzo.* Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie e applicare il prodotto a straccio o a pennello. Non lasciare cumuli. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di applicare 3 mani a intervalli di almeno 16 ore.

*Legno tinto/impregnato.* Applicare il prodotto a straccio o a pennello.

Non lasciare cumuli. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di applicare 2 mani a intervalli di almeno 16 ore.

*Legno verniciato.* È possibile ripristinare superfici leggermente usurate carteggiando con carta abrasiva grana 320 e applicando il prodotto a straccio o a pennello. Non lasciare cumuli.

**Confezioni:** 0,75 L, 2,5 L.



Conservare a non meno di 5°C



Applicare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Straccio



Resa 20 m<sup>2</sup> / L



Miscolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 16 ore



Essiccazione finale 24 ore



**VB3310**  
TRASPARENTE