

## VF 60xx FINITURA CLASSICA

### CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno.

### ISTRUZIONI D'USO

*Legno tinto/impregnato.* È possibile applicare VF 60xx su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

*Legno verniciato.* Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico VM 50xx prima della Finitura classica VF 60xx.

### CONFEZIONI

0,75 L                      2,5 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo



Resa  
10 m<sup>2</sup> / L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 8-12 h



Essiccazione  
finale 24 h



Residuo solido  
47 ± 3 %



Viscosità  
DIN4 30 ± 3"



Peso specifico  
0,89 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>



Gloss  
40 per VF 6040  
70 per VF 6070