



RO3000 ACABADO EFECTO NATURAL

CAMPOS DE USO

Mobiliario, complementos de decoración, puertas de interior, revestimientos interiores, parqué.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Protege y decora la madera y mantiene inalterado el aspecto natural. Se aplica de manera sencilla y rápida, otorga un elevado grado de repelencia al agua y un toque sedoso de alto valor. Se puede aplicar una tercera mano de Acabado efecto natural para garantizar una mejor protección.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera en crudo. Volver a limpiar con cuidado la superficie de restos de suciedad, grasa, ceras y resinas. Lijar con grano 150-180 y quitar el polvo. Para mantener el color de la madera, aplicar 2 o 3 manos de Acabado efecto natural transparente RO3000 con intervalos de 1 o 2 horas. Entre las manos, lijar la superficie con grano 320-400.

Madera barnizada. Lijar con grano 80-150 y quitar el polvo. Después, proceder igual que para la madera en crudo.

MANTENIMIENTO

Lijar ligeramente con grano medio 220-320, quitar el polvo y aplicar una mano de RO3000. En las partes más afectadas se puede aplicar una segunda mano.

REPINTADO

Acabado efecto natural RO3000.

ENVASE

0,5 L

2,5 L



Conservar
> 5°C



Pintar
> 10°C



Listo para el uso



Brocha
Trapo
Rodillo



Rendimiento
12-24 m²/L



Mezclar bien antes
de usar



Secado entre manos
1-2 h



Secado final
5 h



Contenido en sólidos
18 ± 3 %



Viscosidad
DIN4 16 ± 3"



Peso específico
1,01 ± 0,1 g/cm³



pH
7,5 ± 0,5



Brillo
5

