



## RX1000 EXCLUSIVE BASE

### CAMPOS DE USO

Suelos de exterior, tarimas, pasarelas, bordes de piscinas, barandillas.

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Pretratamiento de anclaje para suelos de maderas exóticas a recubrir con Exclusive 1 y 2. También adecuado para superficies verticales. Nutre las maderas duras y filtra la radiación solar.

### INSTRUCCIONES DE USO

*Madera en bruto.* Lijar el soporte con lija de grano 150, limpiar la superficie del polvo de lijado y aplicar 1-2 capas de producto.

*Madera teñida/impregnada.* Es posible aplicar RX1000 sobre una madera tratada con productos de bajo contenido en sólidos o productos para madera. Una vez limpia la superficie, lije con papel de lija o scotch brite. A continuación, retire el polvo y aplique 1-2 capas de producto.

*Madera barnizada.* Lije con papel de lija de grano 80-150 y deje la madera en bruto. Limpie la superficie y aplique 1-2 capas de producto.







### REPINTADO

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

### ENVASE

0,75 L

5 L

-  Conservar > 5°C
-  Pintar > 10°C
-  Listo para el uso
-  Brocha  
Trapo  
Rodillo
-  Rendimiento  
12-20 m<sup>2</sup>/L
-  Mezclar bien antes de usar
-  Secado entre manos  
2-3 h
-  Repintado  
> 3-4 h
-  Contenido en sólidos  
15 ± 2 %
-  Peso específico  
1,01 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>
-  pH  
8,5 ± 1,0

