



RX1000 EXCLUSIVE BASE

ZASTOSOWANIE

Podłogi zewnętrzne, tarasy, pomosty, brzegi basenów, balustrady.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Preparat gruntujący do podłóg z drewna egzotycznego, które zostaną następnie pokryte lakierami Exclusive 1 i 2. Odpowiedni również do powierzchni pionowych. Odżywia twarde drewno i filtruje promieniowanie słoneczne.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o ziarnistości 150, oczyścić powierzchnię z pyłu szlifierskiego i nanieść 1-2 warstwy produktu.

Drewno barwione/impregnowane. Możliwe jest nakładanie RX1000 na drewno impregnowane barwnikami lub bejcami o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni należy ją przeszlifować papierem ściernym lub włókniną ścierną. Następnie usunąć pył i nanieść 1-2 warstwy produktu.

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 80-150 i przywrócić drewno do stanu surowego. Oczyszczyć powierzchnię i nanieść 1-2 warstwy produktu.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

OPAKOWANIA

0,75 L

5 L



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Szmata
Walek



Wydajność
12-20 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Czas schnięcia
między warstwami
2-3 godz.



Pokrywanie
innymi lakierami
> 3-4 godz.



Zawartość części
stałych
15 ± 2 %



Ciężar właściwy
1,01 ± 0,03 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



RX1000
BEZBARWNY