



RX20xx EXCLUSIVE 2 - SATIN

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Drzwi i okna, okładziny, balkony, deski boazeryjne, meble ogrodowe, altany i werandy, podbitki dachowe, deska elewacyjna, deska tarasowa, płoty.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Exclusive 2 to jedyne w swoim rodzaju, kompleksowe rozwiązanie do impregnacji i renowacji. Jego główną zaletą jest możliwość uzyskania przy użyciu tylko jednego produktu takiego samego efektu, który można uzyskać dzięki bardziej złożonemu systemowi lakierniczemu. Jest odpowiedni zarówno do drewna twardego, jak i miękkiego. Exclusive 2 charakteryzuje się bardzo szybkim wysychaniem i satynowym efektem. Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Jego specjalne absorbery i filtry UV+ zatrzymują promieniowanie UV na powierzchni i chronią ligninę. Ponadto specjalne molekuly zawarte w produkcie nadają podłożu wewnętrznej i zewnętrznej doskonale właściwości antypoślizgowe. Jest to produkt przeznaczony do przedłużenia żywotności drewna na zewnątrz, wykonany z mieszanki zaawansowanych technologicznie żywic. Nie złuszcza się dzięki formule ulegającej samodegradacji. Tworzy jednolitą warstwę ochronną, która nie tworzy filmu. Dzięki Exclusive 2 konserwacja i renowacja stają się łatwymi czynnościami, które nie wymagają szlifowania. Wersja transparentna nie zawiera tlenków żelaza i dlatego nie może zagwarantować takiej samej ochrony jak wersje kolorowe; ponadto nie należy jej stosować na białe powierzchnie.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Surowe drewno. W przypadku drewna innego niż twarde należy przeszlifować podłoże papierem ściernym o ziarnistości 150, oczyścić powierzchnię z pyłu szlifierskiego i nałożyć 1-2 warstwy Impregnatu przeciw kornikom i termitom RA3000. Następnie nanieść 2-3 warstwy produktu. **Drewno barwione/impregnowane.** Możliwe jest naniesienie RX20xx na drewno barwione bejcami o niskiej zawartości części stałych lub impregnatami. Po oczyszczeniu powierzchni należy przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Następnie usunąć pył po szlifowaniu i nałożyć 2-3 warstwy produktu. **Drewno lakierowane.** Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 80-150 w celu przywrócenia drewna do surowego stanu. W przypadku drewna innego niż twarde należy oczyścić powierzchnię z pyłu szlifierskiego i nałożyć 1-2 warstwy Impregnatu przeciw kornikom i termitom RA3000. Następnie nanieść 2-3 warstwy produktu. **Podłogi wewnętrzne.** Postępować jak powyżej, w zależności od stanu drewna i nałożyć 2-3 warstwy produktu.

KONSERWACJA

W przypadku powierzchni, która nie jest narażona na intensywne zużycie, należy ją dokładnie oczyścić z kurzu i tłuszczu, a następnie nałożyć 1-2 warstwy RX20xx. W przypadku zniszczonej powierzchni konieczne jest jej przeszlifowanie, a następnie nałożenie 2-3 warstw RX20xx. Istnieje możliwość wyczyszczenia podłoża neutralnym detergentem RR1050 przed aplikacją RX20xx.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier Nawierzchniowy do Parkietów RPxx60, Lakier Nawierzchniowy UV Defender RQxx70, seria Prestige RBxx0, Decogrip Solution RE20xx.

OPAKOWANIA

0,25 L



0,75 L

5 L



RX2000
BEZBARNY



RX2001
BIAŁY



RX2002
DĄB



RX2003
TEK



RX2004
ORZECH WŁOSKI



RX2005
WENGE



RX2006
MAHOŃ



RX2007
WIŚNIA



Przechowywać
5-35°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Natrysk
Walek



Wydajność
12 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Czas schnięcia
między warstwami
3-12 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
24 godz.



Zawartość części
stałych
26 ± 2 %



Ciężar właściwy
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,0 ± 0,7



Głosość
20